



Ta vare på ditt nye møbel

BRUKSANVISNING PÅ VEDLIKEHOLD AV OLJEDE MØBLER

Hvert møbel er unikt, og er et resultat av godt håndverk. Møblet er satt sammen av førsteklasses materialer med spennende struktur! Eik er blant de beste materialene for møbler på grunn av struktur, hardhet og patina.

FOR AT MØBLET SKAL BEVARES MÅ DET VEDLIKEHOLDES – LES DETTE NØYE!

Oljede overflater krever vedlikehold. Det er viktig at overflatene aldri tørker ut, da kan treverket sprekke. Uten vedlikehold er overflaten ikke tilstrekkelig beskyttet. Hvis flatene er riktig behandlet med olje, tåler den søl fra for eksempel rødvin, vann eller annet.

Husk at tre er et "levende" materiale og kan bevege seg i forhold til endringer i luftfuktighet og temperatur. Dette er ikke en mangel ved møbelet, men en naturlig reaksjon på et levende materiale og kan ikke regnes som fabrikkfeil eller reklamasjonsgrunn. Dette er rett og slett treets egenskap. Oljehandling og lakk fukter treet og minsker risikoen for at de små sprekkenes skal dannes. En oljet overflate er "åpen" så treverket får puste. Møbler i treverk kan sprekke selv om man har oljet etter forskriftene. Platen kan også "slå" seg litt.

Alle møblene som blir levert oljet, må etterbehandles (oljes på nytt) etter kort tids bruk. De 3 første månedene bør ditt nye møbel fra Brubakken Home oljes et par ganger for å mette møbelet grundig. Dette gjentas etter behov, en til to ganger i året. Bordplater er ofte mer utsatt for slitasje enn for eksempel bordben/understell. Undersiden av bordplaten må også oljes én gang i året for å hindre uttørring på undersiden, som igjen kan føre til at platen sprekker.

BEHANDLING

Flatene må være rengjort og tørre før behandlingen. Rengjøring av oljede møbler bør gjøres med plantebasert såpe eller bare vann. Fukt en klut og vask over, la det aldri ligge vann på flatene. Vent til overflaten er tørr før du oljer.

Ved påføring av olje, les nøye bruksanvisning på boksen. Deresom treverket reiser seg litt ved behandlingen, puss lett over i treet's lengderetning med fint sandpapir. Rengjør flaten, la det tørke og påfør deretter olje igjen.

Herdetiden på olje kan være inntil 2 uker – det vil si før det er bestandig mot vann og annet.

UTSTYR FOR BEHANDLING

- Ren klut og plantesåpevann eller lunket vann
- En fille i bomull til å olje med, som ikke loer
- Et rent håndkle til å tørke av overskytende olje
- Olje
- Om nødvendig sandpapir min 180 papir

Advarsel! Grunnet stor selvantenningsfare, må alle filler som har blitt brukt til oljehandling, brennes eller skylles grundig i vann.

BRUKSANVISNING PÅ VEDLIKEHOLD AV BEISEDE MØBLER

Når Brubakken Home leverer et beiset møbel, er beisen enten forseglet med olje eller lakk. En oljet forsegling gir et levende uttrykk i treverket, men det må vedlikeholdes og passes på slik at treverket hele tiden er godt mettet med olje. Søl vil ikke trekke inn i treverket, men legge seg som dråper på overflaten som lett tørkes vekk.

Dersom den beisede overflaten er forseglet med lakk, skal det adskillig mere til for å få flekker i overflaten, men hakk og sår kan oppstå. Disse småskadene kan repareres med beis i samme farge. I de fleste tilfeller kan du reparere dette med bare ved å behandle selve ripen. I verste fall, ved dypgående merker, må overflaten slipes ned og til slutt beises og lakkes på nytt.

Dersom hele overflaten skal beises på nytt, påføres beis med kost eller svamp i jevne strøk langs hele flaten, slik at overflaten blir godt mettet. Forsegl deretter med olje eller lakk. Store overflater får det beste resultatet med profesjonell lakksprøytning. Det samme gjelder for lakkbehandlingen på overflaten.

Advarsel! Grunnet stor selvantenningsfare, må alle filler som har blitt brukt til beis- og lakkbehandling, brennes eller skylles grundig i vann.

Vi anbefaler bruk av bordskånere, filter, bordbrikker samt brikker under kopper og glass på alle bordplater.